

Building Film DECORATIVE FILM

สวยงามมีศิลป์
แตกต่างอย่างมีสไตล์
ฟิล์มตกแต่ง “ลามิน่า ลูมาร์”
คุณภาพระดับโลกจากอเมริกา

สวยงามมีศิลป์
แตกต่างอย่างมีสไตล์

เพิ่มดีไซน์ความสวยงามให้บ้านกระจก
ธรรมดาภายในบ้าน คอนโด สำนักงาน
หรือในอาคารต่างๆ ได้อย่างมีสไตล์
ด้วยฟิล์มตกแต่งอาคาร “ลามิน่า ลูมาร์”
ที่ช่วยลดแสงจ้า สร้างความเป็นส่วนตัว
ที่แตกต่าง ติดตั้งง่าย สะดวก รวดเร็ว
ทนทาน คุ้มค่า มีหลากหลายสี สัน หลาย
Pattern เหมาะกับบ้านและอาคารสมัยใหม่

Building Film DECORATIVE FILM

ฟิล์มตกแต่ง
คุณภาพระดับโลก



การเลือกติดตั้งฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ ลงบนกระจกอาคารนั้น นอกจากจะช่วย ลดแสงจ้า ป้องกันรังสี UV เกือบ 100% และสร้างความเป็นส่วนตัวในระดับที่แตกต่าง กันแล้ว ยังจะช่วยเสริมคุณค่าทางศิลปะ ให้กับงานกระจกให้ดูสวยงามอย่างมีสไตล์ อีกด้วย ฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ สามารถ ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งแนวนอน และแนวทแยงมุม ขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ และความพึงพอใจ ของผู้ออกแบบในแต่ละสถานที่

ความเป็นส่วนตัว

ฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ สามารถใช้งานได้เป็น อย่างดี ในบริเวณที่ต้องการ ให้แสงสว่างส่อง ผ่านได้บ้าง ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงความเป็น สัดส่วนตัวหรือความเป็นส่วนตัว เช่น اتاقกันห้อง ภายในสำนักงาน ห้องอาหาร ภัตตาคาร โชว์รูม เป็นต้น โดยไม่ต้องใช้บานอีกต่อไป

ช่วยลดแสงจ้า

ฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ ช่วยลดความเครียด ของดวงตา อันเกิดจากการใช้สายตา ท่ามกลาง แสงที่จ้าจนเกินไป ช่วยให้พนักงานหรือผู้ที่อยู่ใน อาคาร รู้สึกสบายผ่อนคลายมากขึ้น

การติดตั้งและดูแลรักษา

ฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ ได้รับการออกแบบ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สามารถติดตั้ง ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้งานได้นาน ทนทาน คุ้มค่า เพียงทำความสะอาดง่ายๆ ด้วยน้ำอุ่น ผสมสบู่อ่อนๆ หรือน้ำอุ่นเพียงอย่างเดียว ก็เพียงพอ

ความคุ้มค่า

ฟิล์มตกแต่งลามิना ลูมาร์ เสริมสร้าง สุนทรียภาพให้แก่งานกระจกและให้ความ คุ้มค่า เมื่อเทียบกับวิธีการสร้างลวดลาย แบบดั้งเดิมที่ซับซ้อน และราคาสูงกว่า เช่น วิธีการกัดกร่อนกระจกด้วยกรด เป็นต้น



Elevate Interior Design



Create More Privacy



Hide Unsightly Views



Mimic Specialty Glass



Diffuse Harsh Light



Make Updates Easy

Specifications

คุณสมบัติฟิล์มตกแต่ง ลามิना ลูมาร์ เมื่อติดตั้งกับกระจกใส ความหนา 3 มิลลิเมตร	% ค่าส่องผ่าน พลังงาน แสงอาทิตย์ %Solar Transmittance	%แสงส่องผ่าน %Visible Light Transmittance	%การสะท้อน แสง %Visible Light Reflectance	ค่าสัมประสิทธิ์ การบังแดด ของฟิล์ม SC (Shading Coefficient)	% การลดรังสี UV % Ultraviolet Rejection	%การลด ความร้อน จากแสงแดด %Total Solar Energy Rejected
NRMP2 (Frosted)	67	69	20	0.82	98	28
NRMFSSRHPR (Stripes)	72	73	20	0.90	99	21
NRMFBSRHPR (Bands)	63	63	23	0.80	99	30
NRMFSQSRHPR (Squares)	68	69	20	0.87	99	23
NRMFSDSRHPR (Small dots)	78	82	13	0.94	99	19
FROSTED SPARKLE	70	73	19	0.85	83	26
DECO RED SR HPR	59	26	8	0.79	98	31
DECO YELLOW SR HPR	73	85	9	0.90	98	22
DECO BLUE SR HPR	61	28	8	0.80	98	30
DECO GREEN SR HPR	46	32	8	0.68	98	41

*รับประกัน 7 ปี

NRMP2 (Frosted)

NRMFSSRHPR (Stripes)

NRMFBSRHPR (Bands)

NRMFSQSRHPR (Squares)

NRMFSDSRHPR (Small dots)

FROSTED SPARKLE

DECO RED SR HPR

DECO YELLOW SR HPR

DECO BLUE SR HPR

DECO GREEN SR HPR

โปรดพิจารณาขนาดของลวดลายจริงได้จากตัวอย่างฟิล์ม